

Leica DISTO™ D3a BT Sklonoměr & technologie BLUETOOTH®



Leica DISTO™ D3a BT – Jak jednoduše přenášet data?

DISTO™ D3a BT má všechny vlastnosti dálkoměru Leica DISTO™ D3a. Navíc ale nabízí pohodlí bezdrátového a bezchybného přenosu dat do vašeho počítače nebo PDA. Pohyb kurzoru v počítači lze řídit navigačními tlačítky dálkoměru Leica DISTO™.

Vlastnosti:

- BLUETOOTH® - spolehlivý přenos dat
- Leica DISTO™ transfer software a AutoCAD® plug-in
- Smart Horizontal Mode™
- Měření sklonu ($\pm 45^\circ$)
- Osvětlený 4řádkový displej
- Multifunkční koncovka
- Robustní a odolný podle IP54

- when it has to be right

Leica
Geosystems



Technologie BLUETOOTH®

Díky BLUETOOTH® lze výsledky měření přesně přenést do PC. A tak může svá data jednoduše a rychle zpracovat, k tomu můžete použít Excel®, Word®, AutoCAD® nebo jiné programy.

DISTO využije každý

- architekt
- odhadce
- realitní agent
- projektant
- okenář
- pokrývač a tesař
- podlahář
- omítkář
- malíř pokojů
- elektrikář
- instalatér
- truhlář
- zedník
- a řada dalších



Laserová třída 2
v souladu s IEC 60825-1

Smart Horizontal Mode™

Díky kombinaci dálkoměru a sklonoměru můžete rychle a přesně určit vodorovnou délku. Stisknutím jediného tlačítka zjistíte vodorovnou délku (i přes překážky), ale také navíc např. výšku.

Technické parametry

Typická přesnost měření	±1,0 mm
Dosah	0,05 až 100 m
Jednotky měření	0,000m, 0,000 ² m, 0,00m, 0,00ft, 0'00", 1/32,0.0in, 0 1/32in
Software zdarma	*
Data interface	BLUETOOTH® (class 2)
Délka v metrech	10, 50, 100 m
Ø laserové stopy v mm	6, 30, 60 mm
Měření minima / maxima	*
Kontinuální měření	*
Sčítání / odčítání	*
Vytyčování, vícenásobné	*
Měření plochy / objemu	*
Výpočet údajů místnosti	*
Úhly	*
Nepřímé měření pomocí Pythagorovy věty	*
Nepřímé měření pomocí měření sklonu	*
Rozsah měření sklonoměru	±45°
Jednotky měření sklonu	±0,0°, 0,00%
Uložení konstanty	*
Paměť měření posledních hodnot	*
Časová samospoušť	*
Osvětlení displeje	*
Výdrž měření s jednou sadou baterií	až 5 000*
Multifunkční koncovka	*
Závít na fotostativ	*
Baterie	Typ AAA 2x1,5V
Odolnost vůči vodě a prachu IP54	*
Rozměry	127x49x27,3mm
Hmotnost včetně baterií	150 g

* bez používání BLUETOOTH®

Přehledný a jasný displej

Všechny výsledky vidíte na velkém (2"), přehledném a vysoce kontrastním displeji. Jediným stisknutím tlačítka zobrazíte na displeji také další doplňkové výsledky (např. pokojové rozměry, ...).

Součástí dodávky je:

- dálkoměr Leica DISTO™ D3a BT
- pouzdro
- cílový terč
- řemínek
- baterie
- rychlónávod
- Leica DISTO™ Transfer software
- CD-ROM s podrobným návodem v češtině
- a dalšími materiály



Ilustrace, popisy a technické specifikace nejsou závazné a mohou se změnit.
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko, 2010.
Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Švýcarsko
www.disto.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Autorizovaný distributor **Leica Geosystems:**